



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Автоклав ИПКС-128-500-1Рг (для консервирования, промышленный, вертикальный, электрический, с регистратором)

Автоклав выполнен из конструкционной стали с термостойким покрытием, входящая в состав загрузочная корзина и четыре перфорированные полки для банок выполнены из пищевой нержавеющей стали.

Вместимость по стеклянным банкам ГОСТ 5717-81 емкостью 500 мл - 150 шт., 1000 мл - 95 шт., 3000 мл - 30 шт.; по жестяным банкам No 21 - 700 шт., No 39 - 462 шт., No 6 - 383 шт., No 3 - 380 шт.

Нагрев воды в автоклаве осуществляется ТЭНами (либо паром)

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/avtoklav-ipks-128-500-1rg-dlia-konservirovaniia-promyshlennyyi-vertikalnyi-elektricheskii-s-registratorom/>



Цена: 746472.66 руб.

Характеристики

Характеристики	
Длина, мм	950
Высота, мм	1450
Ширина, мм	1100
Масса, не более, кг	450
Объем автоклава, не более, л	370
Масса в упаковке, не более, кг	465

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Рабочая температура, не более, °C	130
Количество корзин для загрузки, шт	1
Рабочий объем автоклава, не более, л	270
Рабочее давление, не более, кгс/кв.см	3
Установленная мощность, не более, кВт	45
Габаритные размеры в упаковке, не более, мм	1200x1200x1470
Наличие цифрового регистратора параметров техпроцесса с USB-интерфейсом	Да
Время охлаждения от температуры стерилизации 110°C до температуры 40°C при втором уровне заполнения, не менее, мин	40
Время охлаждения от температуры стерилизации 110°C до температуры 40°C при первом уровне заполнения, не менее, мин	15
Время нагрева до температуры стерилизации 110°C от начальной температуры 80°C при втором уровне заполнения, не более, мин	25
Время нагрева до температуры стерилизации 110°C от начальной температуры 80°C при первом уровне заполнения, не более, мин	10

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.